

Series 3 DC313NDE

Langaton siirrettävä ovikello, jossa on äänenvoimakkuuden säätö, ovianturi ja painike – Valkoinen

Helppokäyttöisen, luotettavan ja vaivattoman Honeywell DC313NDE -ovipaketin ovikellossa on tunnelmaan sopivaksi säädettävä äänenvoimakkuus ja näkyvä LED-vilkkuväli. Ovianturi varoittaa sinua, kun joku saapuu kotiin tai lähtee siitä.



Pakkauksen sisältö:

1 x langaton siirrettävä ovikello, 1 x Langaton painonappi, 1x Langaton ovi- ja ikkunasensori, 2 x CR2032 (3V) Batteries, 1 x Pikaopas, 1 x Turvallisuus ja takuu, 1 x Vaatimustenmukaisuusvakuutus,

Avainominaisuudet ja edut:

Luotettavuutta ja laatua - Honeywell ActivLink™, joka käyttää 868 MHz:n taajuutta, on innovatiivinen langaton protokollamme ja tarjoaa laajemman kantoalueen, pitemmän pariston keston (jopa 2 vuotta) ja luotettavamman yhteyden, joilla on 2 vuoden tuotetakuumme.

Mielenrauhaa - Painikkeen LED-osoitinvalo antaa mielenrauhan vieraille, ja sinä saat mielenrauhan, sillä Secret Knock -toiminto soittaa eri sävelmän, kun ovella on perheenjäsen tai ystävä. Täydellisen mielenrauhan saat, kun Honeywell ActivLink™ kytkee ovikellosi Honeywell-lisävarusteisiin ja -varashälyttimiin ja voit rakentaa oman kotisi varoitus- ja hälytysjärjestelmän

Kumouksellista suunnittelua - Kompaktit ja kauniisti suunnitellut ovikellomme ovat väreiltään yhteensointuvia valkoisia ja harmaita, ja ne on suunniteltu kotiasi silmällä pitäen.

Näkyvät varoitukset - LED-vilku antaa tahdikkaan mutta tehokkaan näkyvän varoituksen, joka täydentää valitsemaasi sävelmää äänekkäissä ympäristöissä tai varoittaa sinua, kun ovikelloa ei kuule.

Häiriötön - Äänenvoimakkuus on helppo säätää perheelle ja tunnelmalle sopivaksi, tai kun haluat hiljaisuutta.

Vieraat tai tavaratoimitukset eivät jää huomaamatta - Voit viedä siirrettävän ovikellon kotona ja pihalla minne tahansa, sillä Honeywell ActivLink™ -tekniikka tarjoaa luotettavan langattoman kentän jopa 150 metrin päähän ja 84 dB:n enimmäisvolyymi kuuluu jopa 80 metrin päähän.

Ovipaketti - Tällä ovipaketilla on yksinkertaista ja helppoa lisätä kodin turvallisuutta ovikellojärjestelmän avulla. Langaton ovianturi yhdistyy Honeywell ActivLink™ -tekniikan avulla ovikelloon ja antaa varoitusäänen, kun joku tulee kotiin tai lähtee siitä.

Kompakti koko ja mukkea ääni - Kaikkien Honeywell-ovikellojen ääni on digitaalinen, kristallinkirkas ja kantaa niin kotona kuin pihallakin kauas. Markkinoiden johtavaa äänenlaatua hämäävän pienissä pakkauksissa!

Helppo asentaa - Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyjä ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehdä ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon käyttövalmiiksi hetkessä. Tällä kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.

Määrittelys:

Langaton siirrettävä ovikello		
Colour	White	
Wall mounted option	Kyllä	
Frequency	868Mhz	
Wireless Range (m)*	150	
Range Extender	Ei	
Audible Range (Volume)	80m (84dB)	
Melodies	6	
Sound	Äänenvoimakkuuden säätö / Sisäinen sireeni	
Visual Alerts	LED-vilkku	
Low Battery Indicator	Kyllä	
Pariston määrittelys	4 x LR6 (AA) 1.5V	
Pariston kesto (vuotta)	2	
Mitat (mm) / paino (g)	110 (h) x 70 (w) x 42.5 (d) / 169 (g)	
Kiinnikkeet	Telineet / Ruuvit / Seinätulpat	

Langaton painonappi		
Colour	White	
Wall mounted option	Kyllä	
Frequency	868Mhz	
Wireless Range (m)*	200	
Low Battery Indicator	Kyllä	
Painikkeen muotoilu	Pystyasennus	
LED-osoitinvalo	Kyllä	
Pariston määrittelys	1 x CR2032 (3V)	
Pariston kesto (vuotta)	2	
IP-luokka	IP55	
Nimikilpi	Ei	
Mitat (mm) / paino (g)	30 (h) x 70 (w) x 16 (d) / 23.5 (g)	
Kiinnikkeet	Telineet / Ruuvit / Seinätulpat	

Langaton ovi- ja ikkunasensori		
Colour	White	
Wall mounted option	Kyllä	
Frequency	868Mhz	
Wireless Range (m)*	200	
Low Battery Indicator	Kyllä	
Pariston määrittelys	1 x CR2032 (3V)	
Pariston kesto (vuotta)	2	
Mitat (mm) / paino (g)	71 (h) x 40 (w) x 14 (d) / 30 (g)	
Kiinnikkeet	Ruuvit	

Pakkaus

EAN-koodi	5004100965387
Pakkauksen mitat (mm) / paino (g)	216 (h) x 150 (w) x 55 (d)
Vakiopakkauksen määrä	4

*Mitattuna esteettömässä tilassa, seinät, katot ja metalliset esteet vähentävät maksimi etäisyyttä.